

Model	Forma	Volum [l]	Diametrul camerei de ardere [mm]	Lățimea camerei de ardere [mm]	Adâncimea camerei de ardere [mm]	Înălțimea camerei de ardere [mm]	Lățimea totală [mm]	Adâncimea totală [mm]	Înălțimea totală [mm]	Înălțimea totală cu baza inversată [mm]	Putere [kW]	Voltaj [V]	Curent [A]	Temperatura Max. [°C]	Greutate [kg]
CB 20	rotund	20	330	-	-	230	590	660	550	-	2.9	230 N~	12	1320	30
CB 40	rotund	38	400	-	-	305	650	730	620	780	3.6	230 N~	16	1320	50
CB 50	rotund	47	400	-	-	380	650	730	700	860	3.6	230 N~	16	1280 ± 30	55
CB 50 PLUS	rotund	47	400	-	-	380	650	730	740	900	3.6	230 N~	16	1320	55
CB 50 Double	rotund	47	400	-	-	380	670	740	740	900	3.6	230 N~	16	1320	60
CB 50 S	rotund	47	400	-	-	380	650	730	700	860	4.7	400 2N~	2x12 CEE1 6	1320	55
CB 60	rotund	57	400	-	-	460	650	730	780	940	3.6	230 N~	16	1230 ± 30	60
CB 60 PLUS	rotund	57	400	-	-	460	650	730	820	980	3.6	230 N~	16	1280 ± 30	60
CB 60 Double	rotund	57	400	-	-	460	670	740	820	980	3.6	230 N~	16	1320	65
CB 60 S	rotund	57	400	-	-	460	650	730	780	940	5	400 2N~	2x13 CEE1 6	1320	60
CB 66	rotund	66	400	-	-	535	650	730	850	1010	3.6	230 N~	16	1200 ± 30	60
CB 66 PLUS	rotund	66	400	-	-	535	650	730	890	1050	3.6	230 N~	16	1250 ± 30	60
CB 66 Double	rotund	66	400	-	-	535	670	740	890	1050	3.6	230 N~	16	1290 ± 30	65

Model	Forma	Volum [l]	Diametrul camerei de ardere [mm]	Lățimea camerei de ardere [mm]	Adâncimea camerei de ardere [mm]	Înălțimea camerei de ardere [mm]	Lățimea totală [mm]	Adâncimea totală [mm]	Înălțimea totală [mm]	Înălțimea totală cu baza inversată [mm]	Putere [kW]	Voltaj [V]	Curent [A]	Temperatura Max. [°C]	Greutate [kg]
CB 66 S	rotund	66	400	-	-	535	650	730	850	1010	5.3	400 2N~	2x13 CEE1 6	1320	60
CB 70 PLUS	rotund	68	430	-	-	460	690	770	820	1140	3.6	230 N~	16	1230 ± 30	60
CB 70 Double	rotund	68	430	-	-	460	710	780	820	1140	3.6	230 N~	16	1290 ± 30	65
CB 70 S	rotund	68	430	-	-	460	690	770	780	1010	5.6	400 2N~	2x12 CEE1 6	1320	60
Inel de extensie pentru CB 70 S	rotund	34	430	-	-	230	690	770	230	-	3	-	-	-	25
CB 100 S	rotund	102	430	-	-	690	690	770	1010	-	8.6	400 3N~	3x13 CEE1 6	1320	85
CB 80 PLUS	rotund	79	510	-	-	380	770	850	740	1050	3.6	230 N~	16	1200 ± 30	65
CB 80 Double	rotund	79	510	-	-	380	790	860	740	980	3.6	230 N~	16	1250 ± 30	70
CB 80 S	rotund	79	510	-	-	380	770	850	700	1010	5.6	400 2N~	2x13 CEE1 6	1320	65
Inel de extensie pentru CB 80 S	rotund	48	510	-	-	230	770	850	230	-	3.4	-	-	-	25

Model	Forma	Volum [l]	Diametrul camerei de ardere [mm]	Lățimea camerei de ardere [mm]	Adâncimea camerei de ardere [mm]	Înălțimea camerei de ardere [mm]	Lățimea totală [mm]	Adâncimea totală [mm]	Înălțimea totală [mm]	Înălțimea totală cu baza inversată [mm]	Putere [kW]	Voltaj [V]	Curent [A]	Temperatura Max. [°C]	Greutate [kg]
CB 120 S	rotund	127	510	-	-	610	770	850	930	-	9	400 3N~	3x15 CEE1 6	1320	90
CB 95 PLUS	rotund	95	510	-	-	460	770	850	820	1130	3.6	230 N~	16	1150 ± 30	80
CB 95 Double	rotund	95	510	-	-	460	790	860	820	1060	3.6	230 N~	16	1210 ± 30	85
CB 95 S	rotund	95	510	-	-	460	770	850	780	1090	7	400 2N~	2x16 CEE1 6	1320	80
Inel de extensie pentru CB 95 S	rotund	48	510	-	-	230	770	850	230	-	3.7	-	-	-	25
CB 140 S	rotund	143	510	-	-	690	770	850	1010	-	10.7	400 3N~	3x16 CEE1 6	1320	105
CB 130 S PLUS	rotund	127	590	-	-	460	850	930	820	1080	7.2	400 2N~	2x16 CEE1 6	1320	105
Inel de extensie pentru CB 130 S PLUS	rotund	63	590	-	-	230	850	930	230	-	3.8	-	-	-	30
CB 190 S PLUS	rotund	190	590	-	-	690	850	930	1050	-	11	400 3N~	3x16 CEE1 6	1320	135

Model	Forma	Volum [l]	Diametrul camerei de ardere [mm]	Lățimea camerei de ardere [mm]	Adâncimea camerei de ardere [mm]	Înălțimea camerei de ardere [mm]	Lățimea totală [mm]	Adâncimea totală [mm]	Înălțimea totală [mm]	Înălțimea totală cu baza inversată [mm]	Putere [kW]	Voltaj [V]	Curent [A]	Temperatura Max. [°C]	Greutate [kg]
CB 130 SX	rotund	127	590	-	-	460	850	930	780	1010	8.8	400 2N~	2x19 CEE3 2	1320	105
Inel de extensie pentru CB 130 SX	rotund	63	590	-	-	230	850	930	230	-	4.6	-	-	-	30
CB 190 SX	rotund	190	590	-	-	690	850	930	1010	-	13.4	400 3N~	3x19 CEE3 2	1320	135
CB 200 S	rotund	203	690	-	-	535	950	1030	850	-	11	400 3N~	3x24 CEE3 2	1320	145
Inel de extensie pentru CB 200 S	rotund	88	690	-	-	230	950	1030	230	-	6	-	-	-	35
CB 300 S	rotund	291	690	-	-	765	950	1030	1080	-	17	400 3N~	3x25 CEE3 2	1320	180
CB 220 S	oval	220	0	820	590	535	1020	930	850	1010	13.7	400 3N~	3x20 CEE3 2	1320	180
CB 330 S	oval	330	0	930	590	690	1130	930	1010	-	18	400 3N~	3x26 CEE3 2	1320	220
CB 380 S	oval	380	0	1045	590	690	1250	930	1010	-	19	400 3N~	3x28 CEE3 2	1320	230

Model	Forma	Volum [l]	Diametrul camerei de ardere [mm]	Lățimea camerei de ardere [mm]	Adâncimea camerei de ardere [mm]	Înălțimea camerei de ardere [mm]	Lățimea totală [mm]	Adâncimea totală [mm]	Înălțimea totală [mm]	Înălțimea totală cu baza inversată [mm]	Putere [kW]	Voltaj [V]	Curent [A]	Temperatura Max. [°C]	Greutate [kg]
CB 460 S	oval	466	0	1030	690	765	1235	1030	1080	-	21	400 3N~	3x31 CEE3 2	1320	245
CB 520 S	oval	525	0	1145	690	765	1350	1030	1080	-	22	400 3N~	3x32 CEE3 2	1320	260